



# FICHA TÉCNICA

---

# MURO SAND



## CONSIDERACIONES GENERALES

Para aplicar Línea TERRA (MUROSAND) en forma directa sobre cualquier soporte de hormigón, este deberá tener una madurez no inferior a 30 días.

Se recomienda, además:

- Aplicar sobre muros nivelados, revisar con regla de 2 metros para verificar plomo.
- Aplicar con temperaturas entre los 5° C y 30° C.
- Realizar aplicaciones en paños completos con la misma partida de material.
- Si se aplica sobre placas, se deberá realizar trabajo previo de juntas con colocación de huinchas de malla, sellándolas y pegándolas previamente con este mismo material. Esto dará un mayor fortalecimiento en el área de tensión y se evitarán las microfisuras.
- La aplicación de TERRA MUROSAND como base correctiva o de fondeo deberá ser diferida a la de terminación o acabado, con un tiempo recomendado de a lo menos 12 hrs.

## TIPO DE TEXTURAS ADMITIDAS

- Grano proyectado
- Fratasado
- Lagrimeado
- Corcho
- Rayado

## PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

El producto se presenta en tinetas plásticas con sello hermético. Su contenido neto es de 25kg, Las tinetas se paletizan en 45 unidades, aproximadamente 1.125 kg por pallet. Producto listo para su utilización (Pasta).

## RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto envasado se almacena en áreas cubiertas y ventiladas. El tiempo máximo de conservación del producto en envase original al abrigo de la humedad es de 24 meses. Se recomienda aislar el producto del contacto directo con el piso mediante un pallet de almacenamiento.

# Ficha Técnica Línea Revestimiento Pétreo Mineral Murosand

## DESCRIPCIÓN

MUROSAND es un producto de composición pétreo mineral que puede ser utilizado, tanto en ambientes interiores, como en exteriores. Está formulado con aditivos capaces de prevenir y retardar la aparición de mohos y algas, que le confieren una excelente resistencia y flexibilidad, además de aportar repelencia a lagua, impermeabilizando los muros donde es aplicado y permitiendo la condensación intersticial de los mismos.

Línea MUROSAND cumple con la norma NCH 2457, que acredita permeabilidad al vapor de agua y con la norma NCH 2256/1 como producto impermeable.

MUROSAND es un revestimiento elaborado bajo altos estándares alta calidad. Está diseñado para soportar condiciones climáticas extremas, pose gran flexibilidad y una inigualable capacidad de deformación inteligente. Es un producto de excelente adherencia, capaz de aportar diseño y elegancia a las distintas áreas de la fachada u otras zonas interiores o exteriores que se desee destacar.

MUROSAND destaca por su gran durabilidad, dadas sus excelentes cualidades con un mínimo de envejecimiento en el tiempo, sin necesidad de mantenciones posteriores.

Su gama de colores 100% naturales, en sus distintas tonalidades, le hacen ser un producto amigable para el desarrollo de cualquier de proyecto asociado a la creatividad e imaginación sin límites.

## SOPORTES ADMITIDOS

Este revestimiento es apto para ser aplicado sobre las siguientes bases o soportes: hormigón armado, bloques de hormigón ligeros, estucos, placas de fibrocemento, placa yeso cartón, OSB, yeso Glass, Muroeifs, Mortcolor. placas de poliestireno expandido, etc.

La aplicación de línea MUROSAND sobre soportes distintos a los descritos anteriormente, no ha sido evaluada; para ello se recomienda consultar directamente a nuestro Departamento Técnico (contacto@mur-fast.cl)

## RECOMENDACIONES DE USO

MUROSAND no debe ser usado sobre soportes yeso en forma directa. Para aplicaciones de este tipo, se debe aplicar un puente adherente de base cuarzosa para anclaje mecánico.

No aplicar sobre residuos o áreas con desmoldantes de base aceite

No aplicar sobre bases contaminadas o con residuos de polvo.

No aplicar sobre muros húmedos o saturados de agua.

No aplicar ante riesgo de lluvia previa a 36 horas.

## ADVERTENCIA

El mal manejo en la preparación o aplicación de Línea MUROSAND, así como el no uso de implementos de seguridad adecuados para estas faenas pueden puede provocar lesiones. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.



### NOTA

**Producto importado y distribuido en Chile por Innovacion y Diseño de Revestimientos spa.**

Para mayor información, sírvase consultar el respectivo Manual de Instalación o dirigir correo electrónico a Departamento Técnico: [contacto@muro-fast.com](mailto:contacto@muro-fast.com). Las instrucciones de utilización se hacen según ensayos y conocimientos del fabricante y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización, quien deberá velar, además, por la idoneidad de los aplicadores.

La responsabilidad de la empresa fabricante se limitará a la calidad del producto usado, no asumiendo responsabilidad por daños o gastos ocasionados por la incorrecta aplicación de este o su incompatibilidad constructiva. Las reclamaciones deberán ser atendidas por un representante válido ante la fábrica, acompañada de la información necesaria que permita la adecuada trazabilidad.